

# NAROŻNIK DO TAPET

Narożnik do tapet służy do wykończenia podczas tapetowania znajdujących się w pomieszczeniu, przy drzwiach, oknach czy w innych miejscach, naroży. Może być stosowany do wykończenia prostych odcinków oraz naroży w kształcie łuku czy o innych, nieregularnych kształtach.

Korzyści, wynikające z zastosowania narożników:

1. Oszczędność czasu i pracy;




Przy zastosowaniu narożników nie jest wymagane tak dokładne przygotowanie naroży jak bez ich użycia, a tapetowanie naroży jest bardzo proste.

2. Zabezpieczenie tapety przed odklejeniem na narożu;

Brzeg tapety dochodzi do grzbietu narożnika, który zabezpiecza tapetę przed odklejeniem, n.p. wskutek dotknięcia ręką.

3. Poprawa efektów estetycznych tapetowania;

Cienka linia grzbietu narożnika widoczna wzdłuż naroża daje korzystny efekt wizualny.



# NAROŻNIK DO TAPET

## SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przygotować z grubsza naroże uzupełniając większe ubytki masą wyrównującą stosowaną przy przygotowaniu ścian do tapetowania.

2. Przyciąć narożnik na odpowiednią długość.

3. Przykleić narożnik do naroża przy użyciu kleju montażowego.

**Uwaga:** przy wykończeniu naroży w kształcie łuków należy dodatkowo:

a) przy łuku wewnętrznym – wykonać nacięcia na jednej z półek narożnika aż do jego grzbietu.

b) przy łuku zewnętrznym – wyciąć fragmenty jednej z półek narożnika.

Umożliwi to wygięcie narożnika i jego dopasowanie do linii naroża.

4. Po uzyskaniu przez klej odpowiedniej wytrzymałości (wg wskazań producenta kleju) wyrównać powierzchnię wzdłuż styku narożnika ze ścianą przy użyciu masy wyrównującej.

5. Podczas tapetowania przyklejać tapetę tak aby jej brzeg dochodził do grzbietu narożnika. Można to uzyskać zaczynając tapetowanie od narożnika lub odcinając nałożoną tapetę wzdłuż grzbietu narożnika przy użyciu noża do tapet.